

Technické požadavky na fixní jištění pro oblasti:

Labské údolí - pravý a levý břeh
Bělá

- V uvedených oblastech je povoleno používat pouze jištění schválené ČHS (viz. tabulky níže)
- Jakékoli technické úpravy jištění jsou z důvodu bezpečnosti nepřipustné ! (zkracování, doplňování, apod.)
- Jištění nesmí být předáváno, nebo používáno mimo určenou oblast.
- Informaci za jakých podmínek je poskytováno ČHS jištění, podávají zájemcům správci oblastí.

Název-Name	Rozměr-Dimension (průměr x délka)	Ø Vrtáku-Drill
Borhák nerez zabarvený typ A	12x150 mm	max. 14 mm
Borhák nerez zabarvený typ A	18x150 mm	max. 20 mm
Kruh nerez zabarvený	18x150 mm	max. 20 mm
Kruh zinkovaný	22x200 mm	max. 24 mm
Borhák nerez zabarvený - slaňovací typ B	12x150 mm	max. 14 mm
Borhák nerez zabarvený- slaňovací typ B	18x150 mm	max. 20 mm
Borhák nerez zabarvený- slaňovací typ B	18x200 mm	max. 20 mm
Borhák zinkovaný - slaňovací typ C	22x200 mm	max. 24 mm

Schválené chemické malty	
Značka	modely
FISHER	FIS V 360 S - FIS VL 410 C - FIS VL 410 C high speed - FIS VT 380 C - FIS VW 360 S - FIS VW 380 C - RM II 10 ampule - VT 300 - VZ 300
HILTI	300 HIT 1 - HIT HY 200A -
UPAT	UPM 33

- Je nezbytné používat pouze originální směšovače (červená spirála)

OVK LP

datum: 30.01.2024